


## Mojo RIC 10 (ÉCOUTEUR M)

Pertes auditives minimales à sévères  
M7/M6/M5/M4/M3/M2/M1



### Plage d'application



Fonctionnalités clés	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1
Canaux de traitement et de réglage fin	15	12	10	6	6	4	4
Optimisation du son in-situ	•	•	•	•	•	•	•
Gestionnaire du niveau d'expérience	•	•	•	•	•	•	Manuel
Programmes*	5	4	3	3	3	3	3
Canaux de directivité adaptative automatique	15	12	10	6	6	4	Avant/Omni
Réjection des bruits ambiants II	•	•	•	•	•	•	•
Réducteur du bruit	•	•	•	•	•	Minimum	Minimum
Registre des préférences	•	•	•	•	•	•	•
Contrôle du volume II*	•	•	•	•	•	•	•
Lié pour ZEN	•	•	•	•	•	•	•
Transposition de la fréquence linéaire	•	•	•	•	•	•	•
Technologie de la situation acoustique	11 (Liée)	7 (Liée)	4	3			
Réjection des sons impulsionnels II	•	•	•				
Directivité adaptative automatique	•	•	•				
Mise en évidence de la parole II	II/Liée	Liée					
Effet d'oreille réelle	•	•					
Contrôle du bruit du vent II	•						
Boost des fréquences hautes	•						
<b>Connectivité</b>							
Compatibilité avec les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX	•	•	•	•	•	•	
<b>Accessoires</b>							
Application pour télécommande acoustique	•	•	•	•	•	•	
Application COM-DEX	•	•	•	•	•	•	

\*Via DEX ou application

### Couleurs

114/Blond miel, 115/Brun châtaigne, 118/Noir technologique, 119/Gris argent, 120/Brun doré, 121/Gris titane, 123/Beige d'automne

**DONNÉES TECHNIQUES**


**SIMULATEUR D'OREILLE**

**COUPLEUR 2CC**


		IEC 60118-0:1983, + A1:1994	IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Crête Moyenne	118 dB SPL 124 dB SPL 118 dB SPL	109 dB SPL 114 dB SPL 111 dB SPL
Sortie acoustique (Entrée 60 dB SPL)	1600 Hz Crête Moyenne	102 dB SPL 108 dB SPL 98 dB SPL	93 dB SPL 98 dB SPL 93 dB SPL
Gain total (Entrée 50 dB SPL)	1600 Hz Crête Moyenne	63 dB SPL 69 dB SPL 64 dB SPL	54 dB SPL 59 dB SPL 56 dB SPL
Gamme de fréquence acoustique		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 9000 Hz
Distorsion harmonique (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Bruit équivalent à l'entrée		22 dB SPL	22 dB SPL
Courant de la pile (en veille)		0,98 mA	0,98 mA
Courant de la pile		1,00 mA	1,02 mA
Autonomie de la pile / heures (Type Zinc Air 10, 100 mAh)*		100 h	100 h
Immunité face aux interférences provenant des téléphones portables (CEI 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL : -39/-7/-4 dB SPL	U-rating : M4

\*La durée de vie de la pile en situations réelles dépend entre autres des fonctionnalités utilisées, du temps de streaming et de la qualité de la pile utilisée.


**SORTIE MAXIMUM - SIMULATEUR D'OREILLE**



**SORTIE MAXIMUM - COUPLEUR 2CC**



**SORTIE - SIMULATEUR D'OREILLE**



**SORTIE - COUPLEUR 2CC**

